

Skyddsfilm

Skydd 800 är en klar splitterskyddsfilm i Skyddsklass P1A enligt SS-EN 356.

Den sega filmen håller samman rutan när den krossas och förhindrar därigenom att splitter sprids, vilket minskar risken för personskador.

Fördröjer tjuven vid så kallade "smash-and-grab"-stölder.



Skydd 800 IN- & UTVÄNDIG

Skydds- & Säkerhetsfilm

OPTISKA EGENSKAPER	Safe 400	Skydd 800	Skydd 1200
Ljusgenomsläpp	85 %	84 %	83 %
Reflektion synligt ljus (invändigt)	11 %	10 %	10 %
Reflektion synligt ljus (utvändigt)	11 %	10 %	10 %
UV-reduktion	90 %	93 %	96 %
Total Solenergireflektion	9 %	10 %	11 %
Totalt Solenergi genomsläpp	77 %	76 %	74 %
Total Solenergiabsorption	14 %	14 %	15 %
Skuggningskoefficient	0,93	0,92	0,90
Total solenergi reduktion	19 %	20 %	22 %

Filmerna säljs och monteras av Hammerglass certifierade återförsäljare

Skyddsfilm

Skydd 1200 är en klar splitterskyddsfilm, testad och certifierad i Skyddsklass P2A enligt SS-EN 356.

Den sega filmen håller samman rutan när den krossas och förhindrar därigenom att splitter sprids, vilket minskar risken för personskador.

Fördröjer tjuven vid så kallade "smash-and-grab"-stölder.



Skydd 1200 IN- & UTVÄNDIG

Skydds- & Säkerhetsfilm

OPTISKA EGENSKAPER	Safe 400	Skydd 800	Skydd 1200
Ljusgenomsläpp	85 %	84 %	83 %
Reflektion synligt ljus (invändigt)	11 %	10 %	10 %
Reflektion synligt ljus (utvändigt)	11 %	10 %	10 %
UV-reduktion	90 %	93 %	96 %
Total Solenergi-reflektion	9 %	10 %	11 %
Totalt Solenergi-genomsläpp	77 %	76 %	74 %
Total Solenergi-absorption	14 %	14 %	15 %
Skuggningskoefficient	0,93	0,92	0,90
Total solenergi-reduktion	19 %	20 %	22 %



Filmerna säljs och monteras av Hammerglass certifierade återförsäljare

CERTENA

CARE FACILITY SERVICE

KONTAKTA OSS

Växel: 0431-311 910

E-post: support@certena.se

Hemsida: www.certena.se+76 209 1092 4095

